

ATH Comfort Lift® 2.55XL

Product Images



Description

- Pont elevateur electro-hydraulique de haute qualite et de grande robustesse
- 2 commandes: 1 par colonne pour une plus grande flexibilite d'utilisation
- Ensemble d'énergie (230V / air comprime / 12V) sur les deux unités de fonctionnement
- Graupe hydraulique puissant et performant : montee et descente rapide
- Traverse supérieure avec réglage variable de la hauteur
- Capacites de levage multiples grace aux bras telescopiques en version asymetrique (courts - longs)
- Equipe de tampons reglables a double pas de vis (90-180mm)
- Verrouillage/Deverrouillage automatique des bras de levage
- Peinture par poudrage de grande qualite et haute resistance
- Deverrouillage electromagnetique des crans de securite

Additional Information

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Capacite de levage | 5.500 kg |
| Hauteur de levee maxi | 1.950 mm |
| Largeur de passage | 2.650 mm |
| Largeur totale | 3.500 mm |
| Gesamthöhe | 5.311 mm |
| Bras de levage | 3 |
| Puissance d'entraînement | 3 kW |
| Temps monte / descente | ca. 40 s |
| Tension | 3x 400V / C16A |
| Dalle beton | min. C25/30 4.500 x 2.000 x 220 mm |

