

ATH Four Lift 46AP

Product Images



Description

- Elévateur électro-hydraulique à 4 colonnes avec unité de levage rapide et fonction d'abaissement en fonction de la charge
- Unité de commande centrale, y compris le couvercle de l'unité
- **ATH Four Lift 46AP : Rail de roulement horizontal avec kit d'alignement des roues intégré**
- ATH Four Lift 46P : rail de roulement à niveau, kit d'alignement des roues en option
- Système d'encoches et de rails à nivellement précis
- Contrôle de sécurité : Verrous de sécurité électropneumatiques qui se déverrouillent automatiquement lors du levage et de l'abaissement.
- Verrouillage de sécurité : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité
- Montage multifonctionnel grâce à des rails réglables en continu
- Protection parfaite de la plate-forme en polymère spécial et double revêtement en poudre

Additional Information

Capacité de levage	4.600 kg
Hauteur de levée maxi	1.850 mm
Conduire en hauteur	235 mm
Longueur des chemins	5.310 mm
Largeur des chemins	512 mm
Puissance d'entraînement	4,0 kW
Temps monte / descente	ca. 48 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle béton	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm

