

ATH Cross Lift 40 Plus UGA

Product Images



Description

- Nacelle à ciseaux de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien
- Unité hydraulique puissante avec valve d'abaissement en fonction de la charge
- Convient pour une installation au niveau du sol et une installation au sol avec le kit au sol en option
- Avec évidements pour plateaux rotatifs à l'avant, plateaux oscillants à verrouillage pneumatique à l'arrière, extension de plate-forme incluant un testeur de jeu d'articulation, cric sans roue (capacité de charge : 4 t, hauteur de levage : 450 mm), rails latéraux pour le cric d'essieu en option, connexions transversales amovibles, éclairage LED 24V incluant une barre de protection métallique et un interrupteur
- Système d'abaissement d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, surveillance de la synchronisation par une barrière lumineuse de sécurité.
- Idéal pour l'inspection, l'alignement des roues, les réparations et les stations de test pour les phares et les systèmes d'aide à la conduite.

Additional Information

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Coleur | Anthrazit / Noir |
| Capacite de levage | 4.000 kg |
| Hauteur de levee maxi | 2.160 mm |
| Longueur des chemins | 4.830 mm |
| Largeur des chemins | 600 mm |
| Puissance d'entraînement | 3,5 kW |
| Temps monte / descente | ca. 70 s |
| Tension | 3x 400V / C16A |
| Dalle beton | min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm |
| Profondeur d'installation | 295 mm |

