

# ATH Single Lift® 25M

## Product Images

---



## Description

---

- Pont élévateur monocolonne électrohydraulique de grande qualité et robustesse
- Entrainement hydraulique robuste et stable, quasiment sans entretien
- Facilement manoeuvrable grâce à son kit de déplacement de haute qualité, sans fixation au sol
- Un côté libre et passage au sol rabaisé d'une hauteur de 100 mm pour une prise de véhicule simplifiée
- Capacités de levage multiples grâce aux bras télescopiques parties et tampons réglables à pas de vis (115 - 155 mm)
- Exécution de travail optimisée grâce à des temps de levage et de descente rapides possibles par le puissant groupe hydraulique
- Montée et descente par boîtier de contrôle
- Déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité, sans levier mécanique, système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- Particulièrement adapté aux activités de peinture et de carrosserie, de service freins et pneus

## Additional Information

---

Couleur	Anthrazit
Capacité de levage	2,5 t
Hauteur de levée maxi	1.870 mm
Hauteur totale	2.910 mm
Largeur totale	1.550 – 2.175 mm
Bras de levage	2
Puissance d'entraînement	3 kW
Temps monte / descente	ca. 40 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle béton	min. C20/25 2.500 x 2.500 x 200 mm

