

# ATH Single Lift® 25M

## Product Images

---



## Short Description

---

L'ATH Single Lift® 25M est un pont élévateur électrohydraulique à une colonne d'une capacité de 2 500 kg, équipé d'un groupe de levage rapide et d'une fonction de descente dépendante de la charge. Il peut être utilisé de manière mobile ou fixe, au choix avec un chariot de déplacement de haute qualité ou une fixation au sol. Les bras télescopiques assurent une prise de véhicule flexible et sûre, faisant de l'ATH Single Lift® 25M la solution idéale pour un travail efficace et peu encombrant dans les ateliers modernes.

## Description

---

Pont élévateur monocolonne électrohydraulique de grande qualité et robustesse

Entraînement hydraulique robuste et stable, quasiment sans entretien

Facilement manoeuvrable grâce à son kit de déplacement de haute qualité, sans fixation au sol

Un côté libre et passage au sol rabaissé d'une hauteur de 100 mm pour une prise de véhicule simplifiée

Capacités de levage multiples grâce aux bras télescopiques deux parties et tampons réglables à pas de vis (115 - 155 mm)

Exécution de travail optimisée grâce à des temps de levage et de descente rapides possibles par le puissant groupe hydraulique

Montée et descente par boîtier de contrôle

Déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité, sans levier mécanique, système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité

Particulièrement adapté aux activités de peinture et de carrosserie, de service freins et pneus

## Additional Information

---

Capacite de levage	2500 kg
Hauteur de levee maxi	1870 mm
Largeur totale	2175 mm
Hauteur totale	2912 mm
Bras de levage	2 St.
Puissance d'entraînement	3 kW
Temps monte / descente	60   60 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	C20/25 200 mm
Coleur	RAL 7016 / RAL 9005

