ATH Single Lift® 35M

Product Images



Short Description

L'ATH Single Lift® 35M est un pont élévateur électrohydraulique à une colonne d'une capacité de 3 500 kg, doté d'un groupe de levage rapide et d'une fonction de descente dépendante de la charge. Grâce à un chariot de déplacement de haute qualité, il est mobile et ne nécessite aucune fixation au sol. Le système de prise multifonctionnel avec traverse extensible, bras doublement télescopiques et patins avec rallonges 4 × 80 mm permet des prises flexibles et une efficacité maximale au quotidien en atelier.

Description

FR

Élévateur électrohydraulique à 1 colonne avec unité de levage rapide et fonction de descente dépendante de la charge

Unité de commande centrale avec kit d'alimentation (230 V / 12 V)

Utilisation mobile grâce au jeu de roues de haute qualité, sans fixation au sol

Safety Control : Verrous de sécurité électromagnétiques qui se déverrouillent automatiquement lors de la montée et de la descente

Safety Lock : Possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité

DLS Lowering : Descente directe avec arrêt précis à la hauteur de travail souhaitée

Prise en charge multifonctionnelle via la traverse coulissante, les bras de support doublement télescopiques et les plateaux d'appui, y compris 4 rallonges de plateau de 80 mm

Additional Information

Capacite de levage	3500 kg
Hauteur de levee maxi	1853 mm
Largeur totale	2215 mm
Hauteur totale	2725 mm
Bras de levage	3 St.
Puissance d'entraînement	3 kW
Temps monte / descente	45 | 45 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	C20/25 200 mm
Coleur	RAL 7016 / RAL 9005

