

ATH Comfort Lift® 2.40

Product Images



Short Description

L'ATH Comfort Lift® 2.40 est un pont élévateur électrohydraulique à 2-colonnes d'une capacité de 4000 kg, conçu pour des flux d'atelier rapides et efficaces grâce à son groupe de levage performant. Chaque colonne dispose de sa propre unité de commande pour une flexibilité maximale, intégrant 230 V, air comprimé et 12 V. Les bras de levage en 3-parties avec patins doublement télescopiques assurent une prise polyvalente, de la Smart au Crafter (moyen). La tôle de franchissement ultra-basse de seulement 20 mm protège de manière fiable les flexibles hydrauliques et les câbles de synchronisation.

Description

Pont élévateur électro-hydraulique à deux colonnes avec unité de levage rapide et fonction de descente dépendante de la charge

Deux pupitres de commande pour une utilisation flexible sur les deux colonnes

Jeu d'alimentation (230 V / air comprimé / 12 V) sur les deux unités de commande

Safety Control : Verrous de sécurité électromagnétiques se déverrouillant automatiquement lors de la montée et de la descente

Safety Lock : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité

Levage multifonctionnel via des bras de levage à 3 niveaux et des plateaux de levage à double télescopage (adapté, par exemple, du Smart au Crafter empattement moyen en utilisant des points de levage alternatifs)

Plaque de franchissement très basse (hauteur = 20 mm) pour protéger le tuyau hydraulique et les câbles de synchronisation

Additional Information

Capacité de levage	4000 kg
Hauteur de levée maxi	2500 mm
Largeur de passage	2500 mm
Largeur totale	3542 mm
Hauteur totale	3140 mm
Bras de levage	3 St.
Puissance d'entraînement	3 kW
Temps monte / descente	30 30 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	C 25/30 4000 x 2000 x 200 mm
Couleur	RAL 7016 / RAL 9005

