

ATH Comfort Lift® 2.35XL

Product Images



Short Description

L'ATH Comfort Lift® 2.35XL est un pont élévateur électrohydraulique à deux colonnes d'une capacité de 3 500 kg, équipé d'un groupe de levage rapide pour un travail efficace. Deux unités de commande sur chaque colonne offrent une flexibilité maximale, chacune avec un module énergie intégré comprenant 230 V, air comprimé et 12 V. Les bras de levage en trois parties avec patins doublement télescopiques permettent des prises variées, de la Smart au Crafter (moyen). La traverse supérieure réglable en hauteur garantit une adaptation optimale dans chaque atelier.

Description

Pont élévateur électro-hydraulique à deux colonnes avec unité de levage rapide et fonction de descente dépendante de la charge

Deux pupitres de commande pour une utilisation flexible sur les deux colonnes

Jeu d'alimentation (230 V / air comprimé / 12 V) sur les deux unités de commande

Safety Control : Verrous de sécurité électromagnétiques se déverrouillant automatiquement lors de la montée et de la descente

Safety Lock : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité

Levage multifonctionnel via des bras de levage à 3 niveaux et des plateaux de levage à double télescopage (adapté, par exemple, du Smart au Crafter empattement moyen en utilisant des points de levage alternatifs)

raverse supérieure avec tuyau hydraulique et câbles de synchronisation

Additional Information

Capacité de levage	3500 kg
Hauteur de levée maxi	2000 mm
Largeur de passage	2500 mm
Largeur totale	3542 mm
Hauteur totale	4280 mm
Bras de levage	3 St.
Puissance d'entraînement	3 kW
Temps monte / descente	30 30 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	C 25/30 4000 x 2000 x 200 mm
Couleur	RAL 7016 / RAL 9005

