

ATH Comfort Lift® 2.55XL

Product Images



Short Description

L'ATH Comfort Lift® 2.55XL est un pont élévateur électrohydraulique à deux colonnes d'une capacité de 5 500 kg, équipé d'un groupe de levage rapide pour des processus efficaces. Deux unités de commande sur chaque colonne offrent une flexibilité maximale, avec un ensemble énergie intégré comprenant 230 V, air comprimé et 12 V. Les bras de levage en trois parties avec patins doublement télescopiques permettent la prise en charge de véhicules de la Smart au Crafter à empattement long.

Description

Pont élévateur à 2 colonnes électro-hydraulique avec unité de levage rapide et fonction de descente proportionnelle à la charge

Deux unités de commande pour une utilisation flexible sur les deux colonnes

Kit énergie (230V / air comprimé / 12V) sur les deux unités de commande

Safety Control : verrous de sécurité électromagnétiques avec déverrouillage automatique au levage et à la descente

Safety Lock : contrôle de la descente de la charge sur les verrous de sécurité

Montage multifonctionnel via bras de support en 3 parties et tampons de support doubles télescopiques

(par ex. de la Smart au Crafter long sur des points de levage alternatifs)

Traverse supérieure avec réglage variable de la hauteur

Additional Information

Capacité de levage	5500 kg
Hauteur de levée maxi	1950 mm
Largeur de passage	2650 mm
Largeur totale	3500 mm
Hauteur totale	5311 mm
Bras de levage	3 St.
Puissance d'entraînement	3 kW
Temps monte / descente	40 40 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle béton	C 25/30 4500 x 2000 x 220 mm
Couleur	RAL 7016 / RAL 9005

