ATH Matrix Lift® 2.65

Product Images



Short Description

L'ATH Matrix Lift® 2.65 est un pont élévateur électrohydraulique à deux colonnes d'une capacité de 6 500 kg, équipé d'un groupe de levage rapide pour une efficacité maximale. Le système Safety Control surveille électroniquement la synchronisation et active des verrous de sécurité électromagnétiques. Grâce aux bras à double articulation et aux plateaux télescopiques, il convient du Smart au Sprinter/Crafter. Sans châssis au sol, avec hauteur variable pour une installation flexible.

Description

Pont élévateur électrohydraulique à 2 colonnes avec groupe de levage rapide et fonction d'abaissement en fonction de la charge

Synchro Control : commande hydrosynchrone spéciale pour une synchronisation continue sans câbles porteurs

Safety Control : Synchronisation surveillée électroniquement et crans de sécurité électromagnétiques

Safety Lock : commande de dépose de la charge dans les crans de sécurité

DLS Lowering -Descente directe avec arrêt précis à la hauteur de travail souhaitée

Chariot de levage à 4 roulements à rouleaux pour un transfert optimal de la charge

Prise en charge multifonctionnelle via des bras à double articulation et des plateaux porteurs télescopiques

(de la Smart au Sprinter/Crafter à empattement long par exemple)

Sans cadre de base et sans connexion statique, réglage variable de la hauteur

Additional Information

Capacite de levage	6500 kg
Hauteur de levee maxi	2165 mm
Largeur de passage	2800 mm
Largeur totale	3920 mm
Hauteur totale	5850 mm
Bras de levage	3 St.
Puissance d'entraînement	3 kW
Temps monte / descente	50 | 50 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	C 25/30 6.000 x 4.000 x 250
Coleur	RAL 7016 / RAL 9005

