

ATH Four Lift® 55AP

Product Images



Short Description

L'ATH Four Lift® 55AP est un pont élévateur électrohydraulique à quatre colonnes d'une capacité de 5 500 kg, équipé d'un groupe de levage rapide et d'une fonction de descente dépendante de la charge. La prise multifonctionnelle via des plateformes coulissantes permet un positionnement polyvalent des véhicules. Les barres à cliquets réglables avec le système de plateformes garantissent une précision maximale. La plateforme plane avec kit de géométrie intégré fait du Four Lift® 55AP la solution idéale pour le service, la maintenance et le parallélisme professionnel dans les ateliers modernes.

Description

Élévateur électro-hydraulique à 4 colonnes avec unité de levage rapide et fonction d'abaissement en fonction de la charge

Unité de commande centrale, y compris le couvercle de l'unité

ATH Four Lift 55AP : Rail de roulement horizontal avec kit d'alignement des roues intégré

ATH Four Lift 55P : rail de roulement à niveau, kit d'alignement des roues en option

Système d'encoches et de rails à nivellement précis

Contrôle de sécurité : Verrous de sécurité électropneumatiques qui se déverrouillent automatiquement lors du levage et de l'abaissement.

Verrouillage de sécurité : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité

Montage multifonctionnel grâce à des rails réglables en continu

Protection parfaite de la plate-forme en polymère spécial et double revêtement en poudre

Additional Information

Capacité de levage	5500 kg
Hauteur de levée maxi	2045 mm
Largeur totale	3750 mm
Hauteur totale	2440 mm
Puissance d'entraînement	4 kW
Temps monte / descente	45 45 s
Tension	3x 400V / C16A
Couleur	RAL 7016 / RAL 9005
Conduire en hauteur	200 mm
Longueur des chemins	5600 mm

