

ATH Four Lift® 55HAP

Product Images



Short Description

L'ATH Four Lift® 55HAP est un pont élévateur électrohydraulique à quatre colonnes d'une capacité de 5 500 kg, équipé d'un groupe de levage rapide et d'une fonction de descente dépendante de la charge. La prise multifonctionnelle via des plateformes coulissantes permet un positionnement polyvalent des véhicules. Les barres à cliquets réglables avec le système de plateformes garantissent une précision maximale. La plateforme plane intègre un cric roues libres de 3,5 t et un kit de géométrie, idéale pour les travaux de service, de maintenance et de mesure.

Description

Elévateur électro-hydraulique à 4 colonnes avec unité de levage rapide et fonction d'abaissement en fonction de la charge

Unité de commande centrale, y compris le couvercle de l'unité

Chemins de roulement avec levage auxiliaire fixe d'une capacité de levage de 3,5t et kit d'alignement des roues

Système d'encoche et de rail à nivellement précis

Contrôle de sécurité : Verrous de sécurité électropneumatiques qui se déverrouillent automatiquement lors du levage et de l'abaissement.

Verrouillage de sécurité : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité

Montage multifonctionnel grâce à des rails réglables en continu

Protection parfaite de la plate-forme en polymère spécial et double revêtement en poudre

Additional Information

Capacite de levage	5500 kg
Hauteur de levee maxi	2045 mm
Largeur totale	3750 mm
Hauteur totale	2480 mm
Puissance d'entraînement	4 kW
Temps monte / descente	45 45 s
Tension	3x 400V / C16A
Coleur	RAL 7016 / RAL 9005
Conduire en hauteur	275 mm
Longueur des chemins	5600 mm

