

# ATH Four Lift® 65HAP

## Product Images

---



## Short Description

---

L'ATH Four Lift® 65HAP est un pont élévateur électrohydraulique à quatre colonnes d'une capacité de 6 500 kg, doté d'un groupe de levage rapide et d'une fonction de descente dépendante de la charge. Les barres à cliquets réglables avec le système de plateformes garantissent une précision maximale. La prise multifonctionnelle via des plateformes coulissantes permet un positionnement flexible des véhicules. La plateforme plane intègre un cric roues libres de 3,5 t et un kit de géométrie. Le special polymer et la double peinture poudre assurent une protection optimale des plateformes.

Description

- Elévateur électro-hydraulique à 4 colonnes avec unité de levage rapide et fonction d'abaissement en fonction de la charge
- Unité de commande centrale, y compris le couvercle de l'unité
- Chemins de roulement avec levage auxiliaire fixe d'une capacité de levage de 3,5t et kit d'alignement des roues
- Système d'encoche et de rail à nivellement précis
- Contrôle de sécurité : Verrous de sécurité électropneumatiques qui se déverrouillent automatiquement lors du levage et de l'abaissement.
- Verrouillage de sécurité : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité
- Montage multifonctionnel grâce à des rails réglables en continu
- Protection parfaite de la plate-forme en polymère spécial et double revêtement en poudre

Additional Information

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Capacite de levage       | 6500 kg             |
| Hauteur de levee maxi    | 2060 mm             |
| Largeur totale           | 3755 mm             |
| Hauteur totale           | 2480 mm             |
| Puissance d'entraînement | 4 kW                |
| Temps monte / descente   | 45   45 s           |
| Tension                  | 3x 400V / C16A      |
| Coleur                   | RAL 7016 / RAL 9005 |
| Conduire en hauteur      | 290 mm              |
| Longueur des chemins     | 5595 mm             |

