ATH Flex Lift® 30Z

Product Images



Short Description

L'ATH Flex Lift® 30Z est un mid rise lift de haute qualité, d'une capacité de 3000kg, avec entraînement hydraulique et maintenance réduite. Le groupe hydraulique performant en 230V (C16A) garantit des processus de travail efficaces. Grâce à une hauteur de franchissement très basse d'environ 105mm, il est idéal pour les véhicules surbaissés. La synchronisation mécanique par liaison transversale inférieure et le double verrouillage hydraulique à la descente assurent une sécurité maximale, sans crans de sécurité ni air comprimé. La galvanisation à chaud offre une protection anticorrosion fiable.

Description

Elévateur à faible course de haute qualité et robuste, à entraînement hydraulique, ne nécessitant pratiquement aucun entretien.

Unité hydraulique puissante (230V / C16A)

Très faible hauteur de passage de seulement env. 105 mm

Pas d'interrupteurs de fin de course électriques, tuyau de protection sur les lignes hydrauliques

Synchronisation mécanique grâce à la connexion transversale et aux doubles lignes hydrauliques.

Pleine puissance de levage à partir du point le plus bas

Protection contre la corrosion par galvanisation à chaud

Système d'abaissement d'urgence en cas de panne de courant.

Idéalement adapté aux ateliers de peinture et de carrosserie, aux réparations, aux services de freinage et de pneus

Additional Information

Capacite de levage	3000 kg
Hauteur de levee maxi	960 mm
Largeur totale	1952 mm
Hauteur totale	182 mm
Puissance d'entraînement	2,2 kW
Temps monte / descente	20 | 20 s
Tension	230V / C16A
Coleur	RAL 7016 / RAL 9005
Conduire en hauteur	105 mm
Longueur des chemins	1450 mm

