ATH Cross Lift® 40 UGA

Product Images

Short Description

L'ATH Cross Lift® 40 UGA est une Drive one platform lift quasi sans maintenance, d'une capacité de 4 000 kg, avec entraînement hydraulique. Des évidements pour plateaux pivotants, des plaques oscillantes à verrouillage mécanique et un free-wheel lift (4 t / 450 mm) permettent le service et la géométrie. Des rails pour Rolling Jack en option, des traverses enfichables et des arceaux de protection métalliques avec interrupteur pour éclairage LED 24 V complètent l'équipement. Safety locks pneumatiques, arrêt CE et signal sonore à la descente.

Description

Pont élévateur à ciseaux d'accès de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien

Groupe hydraulique puissant avec soupape d'abaissement en fonction de la charge

Adapté au montage au niveau du sol et au montage sur le sol avec kit de survol en option

Avec évidements pour plaques tournantes à l'avant, plaques oscillantes à blocage mécanique à l'arrière, élévateur sans roue (capacité de charge : 4 t, hauteur de levage : 450 mm), rails de roulement pour l'élévateur sans essieu en option, liaisons transversales enfichables, y compris arceau de protection métallique et interrupteur pour l'éclairage LED 24V en option

Déverrouillage pneumatique des crans de sécurité, CE-Stop et signal sonore lors de l'abaissement

Système de descente d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, surveillance de la synchronisation par cellule photoélectrique

Idéal pour la réception, la mesure des essieux, la réparation et le poste de contrôle des systèmes de phares et d'assistance à la conduite

Additional Information

Capacite de levage	4000 kg
Hauteur de levee maxi	2160 mm
Largeur totale	2140 mm
Hauteur totale	290 mm
Puissance d'entraînement	3,5 kW
Temps monte / descente	70 | 70 s
Tension	3x 400V / C16A
Coleur	RAL 7016 / RAL 9005
Longueur des chemins	4230 mm
Profondeur d'installation	295 mm