

ATH Cross Lift® 40 Plus UGA

Product Images



Short Description

L'ATH Cross Lift® 40 Plus UGA est un pont élévateur à plateformes Drive-On de haute qualité, conçu pour un entretien réduit, avec une capacité de 4 000 kg et un entraînement hydraulique fiable. Il intègre des évidements pour plateaux pivotants, des plaques oscillantes à verrouillage pneumatique, des plateformes allongées avec testeur de jeu ainsi qu'un free-wheel lift de 4 t. Des verrous de sécurité pneumatiques, l'arrêt CE, un signal sonore à la descente et un éclairage LED 24 V intégré en font une solution idéale pour la réception, la géométrie, la réparation et les postes de test.

Description

Pont élévateur à ciseaux d'accès de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien

Groupe hydraulique puissant avec soupape d'abaissement en fonction de la charge

Convient pour une installation au niveau du sol et un montage sur le sol avec kit de surélévation en option

Avec évidements pour plaques tournantes à l'avant, plaques oscillantes à blocage pneumatique à l'arrière, rallonge des rails de roulement y compris testeur de jeu articulé, élévateur sans roue (capacité de charge : 4 t, hauteur de levage : 450 mm), rails de roulement pour l'élévateur sans essieu en option, liaisons transversales enfichables, éclairage LED 24V y compris arceau de protection métallique et interrupteur

Déverrouillage pneumatique des crans de sécurité, CE-Stop et signal sonore lors de l'abaissement

Système de descente d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, surveillance de la synchronisation par cellule photoélectrique

Idéal pour la réception, la mesure des essieux, la réparation et le poste de contrôle des systèmes de phares et d'assistance à la conduite

Additional Information

Capacité de levage	4000 kg
Hauteur de levée maxi	2160 mm
Hauteur totale	295 mm
Puissance d'entraînement	3,5 kW
Temps monte / descente	70 70 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	C20/25 6100 x 3000 x 200
Couleur	RAL 7016 / RAL 9005
Longueur des chemins	4830 mm
Profondeur d'installation	295 mm

