

ATH Cross Lift® 50 UGA

Product Images



Short Description

L'ATH Cross Lift® 50 UGA est une Drive one platform lift de haute qualité, quasi sans maintenance, d'une capacité de 5 000 kg avec entraînement hydraulique. Des évidements pour plateaux pivotants, des plaques oscillantes à verrouillage mécanique et un free-wheel lift de 4 t avec 450 mm de levée permettent des applications polyvalentes. Des rails pour Rolling Jack en option et des traverses enfichables complètent l'équipement. Safety locks pneumatiques, arrêt CE et signal sonore à la descente la rendent idéale pour la réception, la réparation, la géométrie et les postes de test des systèmes d'assistance à la conduite.

Description

Nacelle à ciseaux de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien

Unité hydraulique puissante avec valve d'abaissement en fonction de la charge

Convient pour une installation au niveau du sol et une installation au sol avec le kit au sol en option

Avec des évidements pour plaques tournantes à l'avant, plaques oscillantes verrouillables mécaniquement à l'arrière, cric sans roue (capacité de charge : 4 t, hauteur de levage : 450 mm), rails latéraux pour le cric sans essieu en option, connexions transversales amovibles, y compris barre de protection métallique et interrupteur pour l'éclairage LED 24V en option

Système d'abaissement de secours pour l'abaissement en cas de panne de courant, surveillance de la synchronisation via une barrière lumineuse de sécurité

Idéal pour l'inspection, l'alignement des roues, les réparations et les stations de test pour les phares et les systèmes d'aide à la conduite.

Additional Information

Capacité de levage	5000 kg
Hauteur de levée maxi	2160 mm
Largeur totale	2220 mm
Hauteur totale	295 mm
Puissance d'entraînement	3,5 kW
Temps monte / descente	70 70 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle béton	5310 x 2240 x 310 C 25/30
Couleur	RAL 7016 / RAL 9005
Longueur des chemins	5000 mm
Profondeur d'installation	295 mm

