

ATH Cross Lift® 50 OGA

Product Images



Short Description

L'ATH Cross Lift® 50 OGA est une Drive one platform lift robuste d'une capacité de 5 000 kg, avec entraînement hydraulique et kit d'installation on-ground inclus. Des évidements pour plateaux pivotants, des plaques oscillantes à verrouillage mécanique et un free-wheel lift (4 t / 450 mm) facilitent le service et la géométrie. Des rails pour Rolling Jack en option, des traverses enfichables et des arceaux de protection métalliques avec interrupteur pour éclairage LED 24 V complètent l'équipement. Safety locks pneumatiques, arrêt CE et signal sonore à la descente.

Description

Pont élévateur à ciseaux d'accès de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien

Groupe hydraulique puissant avec soupape d'abaissement en fonction de la charge

Adapté au montage sur le sol avec le kit hors sol

Avec évidements pour plaques tournantes à l'avant, plaques oscillantes à blocage mécanique à l'arrière, élévateur sans roue (capacité de charge : 4 t, hauteur de levage : 450 mm), rails de roulement pour l'élévateur sans essieu en option, liaisons transversales enfichables, y compris arceau de protection métallique et interrupteur pour l'éclairage LED 24V en option

Déverrouillage pneumatique des crans de sécurité, CE-Stop et signal sonore lors de l'abaissement

Système de descente d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, surveillance de la synchronisation par cellule photoélectrique

Idéal pour la réception, la mesure des essieux, la réparation et le poste de contrôle des systèmes de phares et d'assistance à la conduite

Additional Information

Capacité de levage	5000 kg
Hauteur de levée maxi	2160 mm
Largeur totale	2200 mm
Hauteur totale	295 mm
Puissance d'entraînement	3,5 kW
Temps monte / descente	70 70 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	5310 x 2240 x 150 C 25/30
Coleur	RAL 7016 / RAL 9005
Conduire en hauteur	295 mm
Longueur des chemins	5000 mm

