

ATH Cross Lift® 50 Plus UGA

Product Images



Short Description

L'ATH Cross Lift® 50 Plus UGA est une drive-on platform lift de haute qualité, nécessitant un minimum de maintenance, avec une capacité de 5000kg et un entraînement hydraulique. Elle dispose d'évidements pour plateaux pivotants, de plaques oscillantes à verrouillage pneumatique, de plateformes allongées avec testeur de jeu, ainsi que d'un free-wheel lift de 4t. Safety locks pneumatiques, arrêt CE, signal sonore à la descente et éclairage LED 24V intégré la rendent idéale pour la réception, la géométrie, la réparation et les postes de contrôle des phares et systèmes d'assistance à la conduite.

Description

Nacelle à ciseaux de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien

Unité hydraulique puissante avec valve d'abaissement en fonction de la charge

Convient pour une installation au niveau du sol et une installation au sol avec le kit au sol en option

Avec évidements pour plateaux rotatifs à l'avant, plateaux oscillants à verrouillage pneumatique à l'arrière, extension de plate-forme incluant un testeur de jeu d'articulation, cric sans roue (capacité de charge : 4 t, hauteur de levage : 450 mm), rails latéraux pour le cric d'essieu en option, connexions transversales amovibles, éclairage LED 24V incluant une barre de protection métallique et un interrupteur

Système d'abaissement d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, surveillance de la synchronisation par une barrière lumineuse de sécurité.

Idéal pour l'inspection, l'alignement des roues, les réparations et les stations de test pour les phares et les systèmes d'aide à la conduite.

Additional Information

Capacité de levage	5000 kg
Hauteur de levée maxi	2160 mm
Largeur totale	2200 mm
Hauteur totale	295 mm
Puissance d'entraînement	3,5 kW
Temps monte / descente	70 70 s
Tension	3x 400V / C16A
Couleur	RAL 7016 / RAL 9005
Longueur des chemins	5600 mm
Profondeur d'installation	295 mm

