

ATH Cross Lift® 50 Plus OGA

Product Images



Short Description

L'ATH Cross Lift® 50 Plus OGA est une Drive one platform lift de haute qualité, nécessitant un minimum de maintenance, avec une capacité de 5 000 kg et un entraînement hydraulique. Elle dispose d'évidements pour plateaux pivotants, de plaques oscillantes à verrouillage pneumatique, de plateformes allongées avec testeur de jeu, ainsi que d'un free-wheel lift de 4 t et 450 mm de levée. Safety locks pneumatiques, arrêt CE, signal sonore à la descente et éclairage LED 24 V la rendent idéale pour la réception, la géométrie, la réparation et le contrôle.

Description

Pont élévateur à ciseaux d'accès de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien

Groupe hydraulique puissant avec soupape d'abaissement en fonction de la charge

Convient pour le montage au sol avec le kit hors sol

Avec évidements pour plaques tournantes à l'avant, plaques oscillantes à blocage pneumatique à l'arrière, rallonge des rails de roulement y compris testeur de jeu articulé, élévateur sans roue (capacité de charge : 4 t, hauteur de levage : 450 mm), rails de roulement pour l'élévateur sans essieu en option, liaisons transversales enfichables, éclairage LED 24V y compris arceau de protection métallique et interrupteur

Déverrouillage pneumatique des crans de sécurité, CE-Stop et signal sonore lors de l'abaissement

Système de descente d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, surveillance de la synchronisation par cellule photoélectrique

Idéal pour la réception, la mesure des essieux, la réparation et le poste de contrôle des systèmes de phares et d'assistance à la conduite

Additional Information

Capacité de levage	5000 kg
Hauteur de levée maxi	2160 mm
Largeur totale	2200 mm
Hauteur totale	295 mm
Puissance d'entraînement	3,5 kW
Temps monte / descente	70 70 s
Tension	3x 400V / C16A
Couleur	RAL 7016 / RAL 9005
Conduire en hauteur	295 mm
Longueur des chemins	5600 mm

