ATH Frame Lift® 30 FZ UG

Product Images



Short Description

L'ATH Frame Lift® 30FZ UG est un pont élévateur à double ciseaux de haute qualité, d'une capacité de 3 000 kg, avec entraînement hydraulique et maintenance réduite. Grâce au kit encastré inclus, il est idéal pour une installation affleurante dans les ateliers modernes. Le contrôle de synchronisation par double système maître/esclave, barrière lumineuse et double verrouillage hydraulique à la descente garantit une sécurité maximale et un levage précis, sans crans de sécurité ni air comprimé.

Description

Nacelle à double ciseaux de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, ne nécessitant pratiquement aucun entretien.

Unité hydraulique puissante avec valve d'abaissement en fonction de la charge

Très faible hauteur de passage de seulement env. 116 mm seulement

Convient à l'installation et à l'utilisation au sol et à l'installation au niveau du sol en option (dans le kit de sol)

Commande de synchronisation par double système maître et esclave, barrières lumineuses de sécurité et double ligne hydraulique.

Pleine puissance de levage à partir du point le plus bas grâce au système de pivotement mécanique

Système d'abaissement d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, CE-Stop et signal acoustique d'abaissement

Idéal pour les ateliers de peinture et de carrosserie, les réparations, les services de freinage et de pneus

Additional Information

Capacite de levage	3000 kg
Hauteur de levee maxi	1900 mm
Largeur totale	2064 mm
Hauteur totale	105 mm
Puissance d'entraînement	2,6 kW
Temps monte / descente	50 | 52 s
Tension	3x 400V / C16A
Coleur	RAL 7016 / RAL 9005
Conduire en hauteur	105 mm
Longueur des chemins	1495 - 2030 mm

