

ATH Frame Lift® 35 FZ UG

Product Images



Short Description

L'ATH Frame Lift® 35FZ UG est un pont élévateur à double ciseaux de haute qualité, d'une capacité de 3 500 kg, avec entraînement hydraulique et maintenance réduite. La construction galvanisée à chaud garantit une protection anticorrosion fiable et une longue durée de vie. Le kit encastré inclus permet une installation affleurante au sol. Le contrôle de synchronisation par double système maître/esclave, barrière lumineuse et double verrouillage hydraulique à la descente assure une sécurité maximale, sans crans de sécurité ni air comprimé

Description

Nacelle à double ciseaux de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, ne nécessitant pratiquement aucun entretien.

Unité hydraulique puissante avec valve d'abaissement en fonction de la charge

Très faible hauteur de passage de seulement env. 105 mm

Convient à l'installation et à l'utilisation au sol et à l'installation au niveau du sol en option (dans le kit de sol)

Contrôle de synchronisation par double système maître et esclave, barrières lumineuses et double ligne hydraulique.

Pleine puissance de levage à partir du point le plus bas grâce au système de pivotement mécanique

Système d'abaissement d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, arrêt CE et signal acoustique d'abaissement.

Idéal pour les ateliers de peinture et de carrosserie, les réparations, les services de freinage et de pneus

Additional Information

Capacité de levage	3500 kg
Hauteur de levée maxi	1900 mm
Largeur totale	2086 mm
Hauteur totale	105 mm
Puissance d'entraînement	2,6 kW
Temps monte / descente	50 52 s
Tension	3x 400V / C16A
Couleur	RAL 7016 / RAL 9005
Conduire en hauteur	105 mm
Longueur des chemins	1547 - 2262 mm

