# ATH RG® 5.5 2 WB

## Product Images




## Short Description

L'ATH RG®5.5-2 WB est un système de colonnes mobiles électrohydrauliques, avec alimentation par batterie et commande sans fil moderne. Chaque colonne dispose d'une capacité de levage de 5,5t et est commandée via la commande maître, qui affiche toutes les informations de fonctionnement sur chaque colonne et permet une extension jusqu'à 16colonnes. Les fourches de roue réglables avec ajustements individuels assurent une prise de véhicule multifonctionnelle. Le kit à 2 colonnes est idéal pour des solutions de levage mobiles et flexibles dans le service professionnel des véhicules utilitaires.

## Description

Système de colonnes mobiles électrohydrauliques avec alimentation par batterie et commande sans fil

Unité de commande avec capot de groupe intégrée sur chaque colonne pour une utilisation flexible

La commande maître affiche toutes les informations de fonctionnement sur chaque colonne et permet une extension jusqu'à 16 colonnes

Fourches de roue intégrées par colonne permettant la recharge pendant l'utilisation

Kit de mobilité et prise pour chariot élévateur assurant un repositionnement rapide

Safety Control avec valve de blocage hydraulique, contrôle électronique du synchronisme et safety locks électromagnétiques

Fonction Safety Lock pour déposer la charge en sécurité. Prise multifonctionnelle par fourches réglables

## Additional Information

| | |
|---|---|
| Capacite de levage | 5500 kg |
| Hauteur de levee maxi | 1820 mm |
| Hauteur totale | 3770 mm |
| Puissance d'entraînement | 2,2 kW |
| Temps monte / descente | 55 \| 45 s |
| Dalle beton | C20/25 200 mm |
| Coleur | RAL 7016 / RAL 9005 |
| Communication entre colonnes | sans fil |