

ATH RG® 8.5 2 WB

Product Images



Short Description

L'ATH RG®8.5-2 WB est un système de colonnes mobiles électrohydrauliques performant, avec alimentation par batterie et commande sans fil moderne. Chaque colonne offre une capacité de levage de 8 500 kg et est commandée via la commande maître, qui affiche toutes les informations de fonctionnement sur chaque colonne et permet une extension jusqu'à 16 colonnes. Les fourches de roue réglables assurent une prise de véhicule multifonctionnelle. Le kit à deux colonnes est idéal pour des solutions de levage mobiles et flexibles dans le service professionnel des véhicules utilitaires.

Description

Pince de roue électrohydraulique fonctionnant sur batterie et commande sans fil

Unité de commande incluant le capot de l'agrégat sur chaque colonne pour une utilisation flexible

Commande maître offrant sur chaque colonne toutes les informations de fonctionnement et une extension jusqu'à 16 colonnes

Chargeur rapide intégré par colonne, permet le chargement pendant l'utilisation.

Kit mobile et support pour chariot élévateur sur les colonnes, permettant un changement de position plus rapide.

Safety Control : soupape de blocage hydraulique, contrôle électronique du synchronisme et crans de sécurité électromagnétiques

Safety Lock : commande pour déposer la charge dans les crans de sécurité.

Prise multifonctionnelle par fourche de roue variable avec possibilités de réglage individuel

Additional Information

Capacité de levage	8500 kg
Hauteur de levée maxi	1850 mm
Hauteur totale	3730 mm
Puissance d'entraînement	2,2 kW
Temps monte / descente	65 55 s
Tension	DC 24V
Dalle béton	C20/25 200 mm
Couleur	RAL 7016 / RAL 9005

