ATH M®72 +A34

Product Images



Short Description

La nouvelle classe de performance pour le service pneus professionnel : Le démonte-pneu pour véhicules légers ATH M®72 A34 réunit une technologie de commande ergonomique, une grande force de serrage et une protection maximale du matériau au sein d'un système hautement efficace. Équipée du bras d'aide au montage pneumatique ATH A34, cette machine optimise le rendement pour les combinaisons roue-pneu exigeantes et garantit un processus de montage productif et sans dommage, à un niveau d'atelier moderne.

Description

L'ATH M®72 A34 est un démonte-pneu pour véhicules légers extrêmement puissant, spécialement conçu pour un usage intensif et économique au quotidien en atelier professionnel. La machine repose sur un pivotement arrière robuste à commande pneumatique, doté d'une fonction de distance automatique par rapport à la corne de jante. Cette technologie positionne automatiquement la tête de montage à la distance optimale par rapport à la jante lors du processus de serrage, afin d'éviter de manière fiable les rayures indésirables ou les dommages. La commande intuitive et peu contraignante de toutes les étapes de travail s'effectue via des pédales disposées de manière ergonomique.

Le système de mors auto-centreur à 4 mors, préréglable, entraîné par deux vérins de serrage en aluminium à double effet, assure un serrage de la roue sûr et respectueux du matériau. Avec une large plage de serrage extérieur allant jusqu'à 26 pouces et un réglage rapide intégré à 3 positions, les temps de changement pour les différentes tailles de roues en exploitation sont nettement réduits. Le bras d'aide au montage à commande pneumatique ATH A34, de série, permet un (dé)montage sans effort et sans dommage des pneus exigeants à profil bas, UHP et run-flat.

Le système est complété par un détalonneur latéral puissant, doté d'un vérin en aluminium à double effet ainsi que d'un système anti-coincement intégré, afin de décoller le pneu de son logement sur la jante de manière contrôlée et sûre. L'ATH M®72 A34 est conçu de manière optimale pour répondre aux exigences des roues de véhicules légers modernes et peut être adapté de manière flexible, grâce à des accessoires en option, au traitement des roues de moto, garantissant un investissement pérenne pour les ateliers automobiles axés sur la productivité.

Additional Information

Plage de serrage int / ext	11 - 30/9 - 26 "
Largeur de jante maxi	4 – 13 "
Diamètre de roue maxi	1050 mm
Raccord d'air comprimé	ja
Plage de détalonnage	83 – 350 mm
Vitesses de montage	6 - 12 U/min
Niveau sonore	80 dB(A)
Diamètre de jante max.	26 "
Force de décollage des talons	2500

