ATH M®52

Product Images



Short Description

Efficacité et précision dans le service pneus professionnel : Le démonte-pneu pour véhicules légers ATH M®52 associe une fiabilité robuste à des fonctions de confort bien pensées pour un usage quotidien en atelier. Équipé d'un pivotement arrière pneumatique et d'une fonction de distance automatique par rapport à la jante, respectueuse du matériau, ce système puissant optimise les temps de cycle et garantit un processus de montage exigeant et sans dommage au plus haut niveau.

Description

L'ATH M®52 est conçu comme un démonte-pneu pour véhicules légers puissant, spécialement pour les exigences élevées du quotidien en atelier professionnel. Le pivotement arrière pneumatique est équipé d'un réglage automatique de la distance par rapport à la corne de jante, qui positionne automatiquement la tête de montage dans la position optimale lors du serrage pneumatique, afin d'éviter de manière fiable les rayures ou dommages sur la jante. La commande intuitive de l'ensemble des opérations s'effectue via des pédales disposées de manière ergonomique, garantissant une utilisation efficace et peu contraignante physiquement.

Le système de mors auto-centreur à 4 mors, préréglable, assure un serrage de la roue sûr et respectueux du matériau. Entraîné par deux vérins de serrage en aluminium à double effet, il offre une plage de serrage extérieur flexible allant jusqu'à 22 pouces, réglable en plus de moins 2 pouces. Un réglage rapide intégré à 3 positions accélère nettement le processus de changement pour les différentes tailles de roues en atelier. Le puissant détalonneur latéral, également équipé d'un vérin en aluminium à double effet et d'un système anti-coincement intégré, garantit un décollement sûr et contrôlé du pneu, même pour des combinaisons roue-pneu exigeantes.

La machine est conçue de manière idéale pour les roues de véhicules légers et peut être étendue en option, grâce à des accessoires adaptés, au traitement des roues de moto. Pour un (dé)montage absolument sans effort et sans dommage des pneus modernes à profil bas, UHP et run-flat, l'ATH M®52 peut être équipée de manière flexible du bras d'aide au montage à commande pneumatique ATH A34, garantissant une pérennité maximale et une gamme de performances élargie en exploitation.

Additional Information

Plage de serrage int / ext	14 - 26/12 - 22 "
Largeur de jante maxi	4 – 13 "
Diamètre de roue maxi	1050 mm
Raccord d'air comprimé	10 bar
Plage de détalonnage	83 - 350 mm
Vitesses de montage	6 - 12 U/min
Niveau sonore	70 dB(A)
Diamètre de jante max.	26 "
Force de décollage des talons	2500

