ATH M®52 + A34

Product Images



Short Description

La nouvelle dimension du montage de roues professionnel : Le démonte-pneu pour véhicules légers ATH M®52 A34 associe une ergonomie éprouvée à une technologie de commande hautement développée pour les ateliers exigeants. Grâce au bras d'assistance pneumatique ATH A34 intégré de série et à une fonction de protection automatique de la jante, ce système optimise le rendement au quotidien et garantit un processus de montage absolument exempt de dommages au plus haut niveau.

Description

L'ATH M®52 A34 est conçu comme un démonte-pneu pour véhicules légers professionnel, spécialement pour un usage intensif et productif au quotidien en atelier. Le bras d'aide au montage à commande pneumatique intégré ATH A34 permet un (dé)montage sans effort et respectueux du matériau des pneus modernes à profil bas, UHP et run-flat. Le pivotement arrière pneumatique dispose d'un réglage automatique de la distance par rapport à la corne de jante, qui positionne automatiquement la tête de montage lors du serrage pneumatique, afin d'éviter de manière fiable les dommages sur la jante et le pneu. La commande précise et ergonomique de l'ensemble des opérations s'effectue via des pédales disposées de manière claire.

Le système de mors auto-centreur à 4 mors, préréglable, assure un serrage de la roue sûr. Entraîné par deux vérins de serrage en aluminium à double effet, il offre une plage de serrage extérieur allant jusqu'à 22 pouces, ajustable en plus de moins 2 pouces. Un réglage rapide à 3 positions réduit nettement les temps de changement pour les différentes tailles de roues en exploitation. Le détalonneur latéral, équipé d'un vérin en aluminium à double effet et d'un système anti-coincement intégré, garantit un décollement puissant et contrôlé du pneu de la corne de jante. Le système est conçu de manière optimale pour les roues de véhicules légers et peut être étendu de manière flexible, grâce à des accessoires en option, au traitement des roues de moto.

Additional Information

Plage de serrage int / ext	14 - 26/12 - 22 "
Largeur de jante maxi	4 - 13 "
Diamètre de roue maxi	1050 mm
Raccord d'air comprimé	10 bar
Plage de détalonnage	83 - 350 mm
Vitesses de montage	6 - 12 U/min
Niveau sonore	70 dB(A)
Diamètre de jante max.	26 "
Force de décollage des talons	2500

