ATH M®31

Product Images



Short Description

Le nouveau démonte-pneu ATH M®31 allie conception compacte et performance robuste, offrant la solution idéale pour des changements de pneus efficaces dans les ateliers à espace limité. Ce modèle de service fiable garantit un déroulement de projet rapide et sécurisé, et augmente sensiblement la productivité dans l'activité quotidienne de service.

Description

Avec le démonte-pneu ATH M®31, un nouvel appareil puissant et durable est disponible pour le montage professionnel de roues sur véhicules légers et utilitaires légers. La machine a été spécialement conçue comme modèle d'entrée de gamme et de service peu encombrant, s'intégrant parfaitement dans des environnements d'atelier compacts grâce à son bras de montage pivotant latéralement à 90 degrés. Un serrage mécanique de la tête de montage assure une fixation rapide et précise directement sur le contour de la jante, ce qui minimise les temps annexes et garantit des processus de travail fluides.

Le système de serrage et de décollage, respectueux des matériaux, repose sur un système de mors auto-centreurs à 4 mors, piloté par deux vérins de serrage en aluminium à double effet. Cela garantit une répartition absolument homogène de la force de serrage lors du serrage extérieur de jantes jusqu'à 20 pouces. Le vérin de décollage en aluminium, également à double effet et installé séparément, permet un décollement du talon du pneu à la fois puissant et maîtrisé. Grâce à l'utilisation systématique de composants en aluminium de haute qualité, l'usure interne due à la condensation dans le système pneumatique est efficacement réduite, ce qui augmente sensiblement la durée de vie de l'ensemble de la machine.

Un haut niveau d'ergonomie et de facilité d'entretien est obtenu grâce à la commande au pédalier claire et bien agencée. Celle-ci est équipée d'un bloc de vannes extractible et de vannes en aluminium durables, ce qui simplifie les travaux d'entretien et garantit un pilotage précis et durable. Pour une utilisation directe en atelier, l'ATH M®31 est équipée en usine d'une unité d'entretien intégrée comprenant un lubrificateur et un séparateur d'eau, d'un gonfleur manuel de pneus ainsi que d'un levier de montage. Le champ d'application peut en outre être étendu de manière flexible, via des accessoires système en option, au montage professionnel de roues de moto.

Additional Information

Plage de serrage int / ext	13 - 22/10- 20 "
Largeur de jante maxi	4 – 12 "
Diamètre de roue maxi	950 mm
Raccord d'air comprimé	10 bar
Plage de détalonnage	75 – 305 mm
Vitesses de montage	7 U/min
Niveau sonore	70 dB(A)
Diamètre de jante max.	22 "
Force de décollage des talons	2150