

ATH M®74Z Plus

Product Images



Short Description

La nouvelle dimension du montage de pneus professionnel : Le démonte-pneu pour véhicules légers ATH M®74Z PLUS réunit une technologie de caméra dernier cri, une commande ergonomique et une protection maximale du matériau au sein d'un seul système. Conçue pour répondre aux exigences les plus élevées en atelier, cette machine haut de gamme optimise le rendement pour les combinaisons roue-pneu exigeantes et garantit, grâce à des systèmes d'assistance entièrement intégrés, un flux de travail absolument exempt de dommages.

Description

L'ATH M®74Z PLUS redéfinit l'efficacité et la sécurité dans le montage des roues de véhicules légers. Le cœur du système est le bras d'aide au montage A74, entièrement repensé, qui facilite sensiblement l'ensemble du flux de travail. Une caméra intégrée au bras d'assistance assure un contrôle visuel maximal pendant le processus critique de démontage. Elle transmet l'image du dessous de la roue en temps réel directement sur le boîtier de commande positionné de manière ergonomique, empêchant ainsi de manière fiable les dommages cachés au niveau du talon du pneu ou de la jante.

La machine est conçue comme un modèle à pivotement arrière doté d'une tête de montage pneumatique et se pilote avec précision grâce à des pédales disposées de manière claire. Le serrage des roues s'effectue de manière flexible via une fixation centrale réglable en hauteur, au moyen d'une bride de serrage et d'un écrou à serrage rapide. La construction est complétée par un détalonneur latéral puissant, équipé d'un vérin en aluminium à double effet et d'un système anti-coincement intégré.

Grâce au bras d'aide au montage à commande pneumatique ainsi qu'au kit WDK inclus dans la livraison, le démontage et le montage sans effort et sans dommage de pneus exigeants à profil bas, UHP et run-flat sont garantis de manière durable. Un lève-roue intégré pour préserver le personnel, un mandrin à serrage rapide précis ainsi qu'un doigt de montage pneumatique complètent l'équipement complet et font de l'ATH M®74Z PLUS un investissement pérenne pour les ateliers automobiles et spécialistes du pneu axés sur la productivité.

Additional Information

Plage de serrage int / ext	12/26 "
Largeur de jante maxi	4 - 13 "
Diamètre de roue maxi	1050 mm
Plage de détalonnage	83 - 350 mm
Vitesses de montage	6-12 U/min
Niveau sonore	70 dB(A)
Diamètre de jante max.	26 "
Force de décollement des talons	2500

