

ATH 7228

Product Images



Short Description

Efficacité et précision dans le service professionnel des véhicules utilitaires : le démonte-pneu poids lourds ATH 7228, robuste, optimise les flux de travail en atelier. Grâce à son entraînement puissant et à sa commande flexible, cette machine maîtrise le montage des roues de poids lourds et de bus jusqu'à un diamètre de 1 600 mm, en toute sécurité, de manière contrôlée et économique. Orientez votre exploitation vers un débit maximal et le plus haut niveau de sécurité au travail.

Description

L'ATH 7228 est un démonte-pneu poids lourds à forte capacité de charge, spécialement conçu pour un usage intensif dans le service professionnel des véhicules utilitaires. Le système combine un entraînement électrohydraulique puissant pour le levage, la descente et le serrage de la roue avec un entraînement électrique pour le mouvement de rotation précis des bras de serrage. Quatre griffes de serrage robustes garantissent une tenue absolument sûre de la jante pendant toute la durée de l'opération. Le mouvement longitudinal hydraulique du chariot assure un alignement exact. Le bras de montage peut être déplacé manuellement dans le sens longitudinal et peut être pivoté et déplié de manière flexible, ce qui améliore considérablement l'ergonomie et le confort d'utilisation.

La machine traite les combinaisons roue-pneu jusqu'à un diamètre total de 1 600 mm sans erreur et de manière efficace. Deux vitesses de montage sélectionnables, 4 et 8 tours par minute, permettent une adaptation flexible au type de pneu concerné et à la progression de travail souhaitée. La commande s'effectue via une unité de commande entièrement mobile, équipée d'un joystick précis et d'une pédale, ce qui permet à l'opérateur de toujours conserver une vue optimale sur la zone de montage. L'ATH 7228 convient parfaitement aux roues standard de poids lourds et de bus jusqu'à 28 pouces et peut être facilement complété par des accessoires disponibles en option pour un traitement en douceur des jantes en aluminium.

Additional Information

Diamètre de la jante maxi	120-725 mm
Plage de serrage int / ext	14 -28 "
Diamètre de roue maxi	1600 mm
Plage de détalonnage	- mm
Vitesses de montage	7 - 15 U/min
Niveau sonore	55 dB(A)
Diamètre de jante max.	28 "
Largeur de roue max.	850 mm
Poids de la roue max.	500 kg
Force de décollement des talons	1900

