

ATH 7258

Product Images



Short Description

Performance maximale pour les équipements les plus lourds : le démonte-pneu poids lourds ATH 7258 établit de nouvelles normes dans le service professionnel des véhicules utilitaires. Grâce à ses fonctions entièrement automatiques, sa plage de serrage considérable allant jusqu'à 58 pouces et sa capacité pour des diamètres de roue allant jusqu'à 2 600 mm, ce concentré de puissance optimise les processus de travail pour les roues de poids lourds, de bus, agricoles et d'engins de chantier. Orientez votre exploitation vers une productivité maximale et une sécurité optimale lors du montage de pneus de grande taille.

Description

L'ATH 7258 représente le haut de gamme des démonte-pneus poids lourds électrohydrauliques et a été spécialement développé pour le montage exigeant des roues de véhicules utilitaires lourds, de machines agricoles et de chantier. Le système hautement efficace combine un entraînement électrohydraulique puissant pour le levage, la descente et le serrage avec un entraînement électrique pour le mouvement de rotation précis des bras de serrage. Quatre griffes de serrage robustes sécurisent des dimensions de jante allant jusqu'à 58 pouces de manière absolument fiable.

Pour un maximum d'automatisation et d'ergonomie, le bras de montage ainsi que l'ensemble du dispositif de bras de serrage peuvent être déplacés hydrauliquement dans le sens longitudinal et sont entièrement automatiquement pivotables et dépliables. Cela minimise l'effort physique de l'opérateur et accélère considérablement l'ensemble du processus de montage. Avec deux vitesses de montage sélectionnables de 5 et 10 tours par minute, le système peut être adapté de manière flexible au type de pneu concerné.

Grâce à sa construction extrêmement robuste, la machine traite les combinaisons roue-pneu d'un diamètre allant jusqu'à 2 600 mm de manière sûre et précise. La commande s'effectue de manière flexible via une unité de commande mobile, équipée de joysticks sensibles et de pédales, afin de garantir une vue optimale sur toutes les zones de travail. Avec des accessoires disponibles en option, l'appareil est également parfaitement équipé pour un traitement respectueux des jantes en aluminium.

Additional Information

Diamètre de la jante maxi	135-1550 mm
Plage de serrage int / ext	14 - 58 "
Diamètre de roue maxi	2600 mm
Vitesses de montage	5 - 10 U/min
Niveau sonore	85 dB(A)
Plage de serrage étendue	710 - 1550 mm
Diamètre de jante max.	58 "
Poids de la roue max.	2000 kg
Force de décollement des talons	8000

