ATH AF 2500P2

Product Images



Short Description

Assistance de levage précise pour des travaux efficaces sur trains roulants. Ce vérin de dégagement d'essieu pneumo-hydraulique étend les possibilités d'utilisation des ponts élévateurs à ciseaux et à quatre colonnes ATH grâce à un dégagement de roue et d'essieu extrêmement flexible. Bénéficiez d'une sécurité de processus, d'une ergonomie et d'un gain de temps maximaux pour les interventions quotidiennes sur roues et freins en exploitation professionnelle d'atelier.

Description

Le vérin de dégagement d'essieu pneumo-hydraulique est le complément idéal des ponts élévateurs à ciseaux ATH et des ponts élévateurs à quatre colonnes ATH. Grâce à son châssis spécialement adapté, le vérin de dégagement se déplace avec précision le long des rails de roulement du pont élévateur principal, créant des conditions ergonomiques optimales pour les travaux sur les essieux, les suspensions de roue et les systèmes de freinage.

Un groupe pneumo-hydraulique puissant assure un levage puissant et contrôlé de l'essieu du véhicule. Pour une installation correcte et sûre, le système est déjà entièrement équipé d'une conduite pneumatique adaptée ainsi que d'un câble de guidage pour une fixation directe au pont élévateur.

La fourniture comprend deux rehausses à emboîtement de 80 mm ainsi que deux rehausses à emboîtement de 155 mm. Celles-ci permettent une adaptation flexible à différentes géométries de véhicule et une compensation sûre des points de prise variables. Un revêtement par poudre double partiel protège durablement la construction contre la corrosion ainsi que les sollicitations mécaniques dans le quotidien intensif de l'atelier. L'interaction entre une fabrication précise et une fonctionnalité bien pensée fait du vérin de dégagement d'essieu un composant durable et fiable pour le diagnostic et la remise en état professionnels des véhicules.

Additional Information

Capacite de levage	2500 kg
Hauteur de levee maxi	570 mm