ATH RMH 500H

Product Images



Short Description

Manipulation précise et changement de roue ménageant l'effort dans l'atelier : le lève-roue hydraulique 0,5 t permet la dépose et la pose en toute sécurité de pneus de camions et de bus jusqu'à 500 kg de capacité de charge. Grâce à un système hydraulique à commande au pied et à des bras de levage montés sur galets, le positionnement des roues lourdes se fait sans effort, en gagnant du temps et de façon ergonomique.

Description

Le lève-roue hydraulique, d'une capacité de charge de 500 kg, offre une solution spécialisée et efficace pour le service professionnel des pneus sur les véhicules utilitaires, les bus et les véhicules spéciaux plus petits. La conception bien pensée soutient considérablement l'utilisateur dans la manipulation des combinaisons roue-pneu lourdes et réduit la contrainte physique au quotidien en atelier à un minimum.

La commande de l'opération de levage s'effectue au moyen d'une pompe hydraulique à commande au pied. En renonçant aux composants électriques, l'appareil est totalement indépendant de toute source électrique, extrêmement peu exigeant en entretien et utilisable en toute flexibilité sur n'importe quel poste de travail. Les mains restent libres pendant le pompage, ce qui permet un guidage et une sécurisation optimaux de la roue.

Une caractéristique essentielle pour un montage précis est constituée par les bras de levage équipés de roulements à galets de haute qualité. Ceux-ci permettent de faire tourner facilement et sans effort la roue soulevée directement sur le lève-roue. Cela facilite considérablement l'alignement des schémas de perçage entre la jante et le moyeu, évite les dommages aux goujons ou aux filetages et réduit sensiblement les temps de montage. La construction robuste des matériaux et la base stable garantissent une stabilité maximale et une longue durée de vie en cas de sollicitation quotidienne.