ATH RMH 1500H

Product Images



Short Description

Manipulation sûre et sans effort des roues lourdes dans le secteur des véhicules utilitaires : le lève-roue hydraulique 1,5 t optimise le changement de roue sur les camions et les bus grâce à une construction robuste, purement mécano-hydraulique. Le réglage précis des mâchoires de prise et l'aide à l'alignement manuelle garantissent un travail efficace, ergonomique et absolument fiable dans l'atelier.

Description

Le lève-roue hydraulique, d'une capacité de charge de 1 500 kg, offre une solution spécialisée pour le service professionnel des pneus et des roues sur les véhicules utilitaires, les bus et les machines lourdes. Sa conception pour des charges élevées permet la prise en charge, le transport et le montage en toute sécurité de composants de roue extrêmement lourds, sans effort physique important.

L'appareil fonctionne au moyen d'une pompe hydraulique manuelle et se passe entièrement de composants électriques. Cela rend le lève-roue flexible d'utilisation, peu exigeant en entretien et indépendant de sources d'énergie externes ou de raccordements électriques. Un interrupteur de commande intégré permet une ouverture et une fermeture simples et précises des mâchoires de prise pour s'adapter à différents diamètres de roue.

Pour un alignement précis de la roue par rapport au moyeu, le lève-roue dispose d'une poignée spécialement positionnée, permettant de faire tourner la roue soulevée directement sur l'appareil de montage. Cela facilite considérablement l'alignement des schémas de perçage, réduit les temps de montage et protège les goujons de roue ainsi que les filetages contre les dommages lors de la mise en place. La construction solide est conçue pour un usage quotidien intensif en atelier et offre une stabilité maximale pendant tout le processus de montage.