

Anneau de serrage pour jantes aluminium poids lourds Ø280 mm (avec joint torique)

Product Images



Short Description

Une protection maximale pour les précieuses jantes en aluminium pour poids lourds lors du montage des roues. L'anneau de serrage d'un diamètre de 280 mm permet une fixation précise et ménagante dans l'alésage central et protège de manière fiable la surface de la jante contre les dommages. La solution idéale pour les services de pneumatiques professionnels aux exigences de qualité les plus élevées.

Description

Lors du montage de jantes en aluminium pour poids lourds, la préservation des surfaces sensibles est la priorité numéro un. L'anneau de serrage Ø280 mm a été spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées du serrage des jantes en aluminium pour véhicules utilitaires sur l'équilibreuse ou le démonte-pneu.

La fixation s'effectue directement dans l'alésage central de la jante. Grâce au joint torique intégré, la force de serrage est répartie uniformément, ce qui empêche efficacement les traces de pression, rayures ou déformations indésirables au niveau du logement du moyeu. Cette zone de serrage hautement protectrice garantit un maintien sûr sans contact métal-métal direct sur les surfaces visibles de la jante. L'anneau de serrage est un complément indispensable pour tout atelier moderne misant sur une sécurité de processus maximale et des résultats de travail irréprochables dans le domaine du service poids lourds.

