

ATH M®94Z Plus

Product Images



Short Description

ATH Automechanika Preview 2026

Efficacité maximale, précision absolue et soulagement durable au quotidien dans l'atelier moderne : le démonte-pneus professionnel et sans levier ATH M® 94Z redéfinit la norme pour le traitement des pneus exigeants de voitures particulières, SUV et runflat. Grâce à la combinaison de technologies d'assistance de pointe avec un lève-roue entièrement intégré, ce système optimise sensiblement le débit de travail dans l'atelier spécialisé. Il garantit une qualité maximale du processus de montage avec une contrainte physique minimale. Découvrez la solution système pérenne pour les services pneumatiques professionnels et les ateliers automobiles exigeants en matière de qualité.

Description

Le démonte-pneu sans levier ATH M®94Z est conçu pour un usage intensif et continu sur les roues modernes de voitures et de SUV. Avec une plage de serrage flexible de 13 à 30 pouces, une largeur de jante maximale de 15 pouces et un diamètre de roue allant jusqu'à 1 200 mm, la machine couvre entièrement toute la gamme des combinaisons roue-pneu actuelles. Le système de montage sans levier exclut, de par sa conception, tout endommagement mécanique de la surface de la jante. Associé au système de décollement double contrôlé et à une force de décollement de 7 600 N, le détalonnage sûr du pneu est garanti même avec des pneus runflat et à profil bas extrêmement rigides.

L'entraînement direct à régulation de fréquence, avec un couple pouvant atteindre 1 200 Nm et une vitesse réglable en continu de 0 à 13 tr/min, assure un déroulement puissant et précis. La vitesse de travail peut ainsi être ajustée avec précision au type de pneu concerné. Le bras auxiliaire supérieur intégré guide le pneu dans la position optimale pendant tout le montage. Un lève-roue puissant positionne automatiquement les roues lourdes à hauteur de travail, réduit au minimum la charge physique de l'opérateur et, associé aux éléments de commande centralisés, optimise les flux de travail en atelier professionnel.

Additional Information

Plage de serrage int / ext	13/30 "
Largeur de jante maxi	15 "
Diamètre de roue maxi	1200 mm
Vitesses de montage	0 - 13 U/min U/min
Niveau sonore	70 dB(A)
Diamètre de jante max.	30 "
Force de décollement des talons	760

