

ATH Cross Lift 35 OGA

Product Images



Description

- Technologie durable : entraînement hydraulique robuste et stable, quasiment sans entretien
- Version posée au sol avec EXCLUSIVEMENT pour la version OGA le kit géométrie inclus
- Levage auxiliaire (capacité de levage : 3500 kg, hauteur de levage : 450 mm)
- Equipé en série de rails de guidage pour traverse de levage optionnelle ATH AF2500P2
- Confort de travail : positionnement rapide et facile du véhicule sur le pont permettant une réparation ou une inspection rapide
- Montées et descentes précises : synchronisation des ciseaux par système hydraulique (cylindre principal et secondaire) ; contrôle de synchronisation par photocellule
- Protection optimale contre la corrosion grâce à la galvanisation partielle, peinture à double revêtement et protection en polymère spécial pour les plateformes
- Système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt intermédiaire aux normes CE et signal sonore

Additional Information

Coleur	Anthrazit
Capacite de levage	3.500 kg
Hauteur de levee maxi	1.830 mm
Conduire en hauteur	195 mm
Longueur des chemins	4.400 mm
Largeur des chemins	620 mm
Puissance d'entraînement	2,6 kW
Temps monte / descente	ca. 60 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm

