# ATH Cross Lift 35 OG

## Product Images

## Description

- Technologie durable : entraînement hydraulique robuste et stable, quasiment sans entretien
- Version posée au sol avec EXCLUSIVEMENT pour la version OGA le kit géométrie inclus
- Levage auxiliaire (capacité de levage : 3500 kg, hauteur de levage : 450 mm)
- Equipé en série de rails de guidage pour traverse de levage optionnelle ATH AF2500P2
- Confort de travail : positionnement rapide et facile du véhicule sur le pont permettant une réparation ou une inspection rapide
- Montées et descentes précises : synchronisation des ciseaux par système hydraulique (cylindre principal et secondaire) ; contrôle de synchronisation par photocellule
- Protection optimale contre la corrosion grâce à la galvanisation partielle, peinture à double revêtement et protection en polymère spécial pour les plateformes
- Système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt intermédiaire aux normes CE et signal sonore

## Additional Information

| | |
|---|---|
| Coleur | Anthrazit |
| Capacite de levage | 3.500 kg |
| Hauteur de levee maxi | 1.830 mm |
| Conduire en hauteur | 170 mm |
| Longueur des chemins | 4.400 mm |
| Largeur des chemins | 620 mm |
| Puissance d'entraînement | 2,6 kW |
| Temps monte / descente | ca. 60 s |
| Tension | 3x 400V / C16A |
| Dalle beton | min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm |