

ATH Cross Lift 50 Plus OGA

Product Images



Description

- Nacelle à ciseaux de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien
- Unité hydraulique puissante avec valve d'abaissement en fonction de la charge
- Convient pour une installation au niveau du sol et une installation au sol avec le kit au sol en option
- Avec évidements pour plateaux rotatifs à l'avant, plateaux oscillants à verrouillage pneumatique à l'arrière, extension de plate-forme incluant un testeur de jeu d'articulation, cric sans roue (capacité de charge : 4 t, hauteur de levage : 450 mm), rails latéraux pour le cric d'essieu en option, connexions transversales amovibles, éclairage LED 24V incluant une barre de protection métallique et un interrupteur
- Système d'abaissement d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, surveillance de la synchronisation par une barrière lumineuse de sécurité.
- Idéal pour l'inspection, l'alignement des roues, les réparations et les stations de test pour les phares et les systèmes d'aide à la conduite.

Additional Information

Coleur	Anthrazit / Noir
Capacite de levage	5.000 kg
Hauteur de levee maxi	2.160 mm
Conduire en hauteur	295 mm
Longueur des chemins	5.600 mm
Largeur des chemins	600 mm
Puissance d'entraînement	3,5 kW
Temps monte / descente	ca. 70 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm

