

# ATH Frame Lift 30FZ UG

## Product Images

---



## Description

---

- Nacelle à double ciseaux de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, ne nécessitant pratiquement aucun entretien.
- Unité hydraulique puissante avec valve d'abaissement en fonction de la charge
- Très faible hauteur de passage de seulement env. 105 mm seulement
- Convient à l'installation et à l'utilisation au sol et à l'installation au niveau du sol en option (dans le kit de sol)
- Commande de synchronisation par double système maître et esclave, barrières lumineuses de sécurité et double ligne hydraulique.
- Pleine puissance de levage à partir du point le plus bas grâce au système de pivotement mécanique
- Système d'abaissement d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, CE-Stop et signal acoustique d'abaissement
- Idéal pour les ateliers de peinture et de carrosserie, les réparations, les services de freinage et de pneus

## Additional Information

---

Coleur	Anthrazit
Capacite de levage	3.000 kg
Hauteur de levee maxi	1.900 mm
Conduire en hauteur	105 mm
Longueur des chemins	1.495 – 2.030 mm
Largeur des chemins	600 mm
Puissance d'entraînement	2,6 kW
Temps monte / descente	ca. 50 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm

