

ATH Frame Lift® 35FZ UG

Product Images



Description

- Nacelle à double ciseaux de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, ne nécessitant pratiquement aucun entretien.
- Unité hydraulique puissante avec valve d'abaissement en fonction de la charge
- Très faible hauteur de passage de seulement env. 105 mm
- Convient à l'installation et à l'utilisation au sol et à l'installation au niveau du sol en option (dans le kit de sol)
- Contrôle de synchronisation par double système maître et esclave, barrières lumineuses et double ligne hydraulique.
- Pleine puissance de levage à partir du point le plus bas grâce au système de pivotement mécanique
- Système d'abaissement d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, arrêt CE et signal acoustique d'abaissement.
- Idéal pour les ateliers de peinture et de carrosserie, les réparations, les services de freinage et de pneus

Additional Information

Capacité de levage	3.500 kg
Hauteur de levée maxi	1.900 mm
Conduire en hauteur	105 mm
Longueur des chemins	1.547 – 2.270 mm
Largeur des chemins	625 mm
Puissance d'entraînement	2,6 kW
Temps monte / descente	ca. 50 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle béton	min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm

