

# ATH M52 + A34

## Product Images

---



## Description

---

- Pivotement arrière avec tête de montage à serrage pneumatique, y compris le retrait automatique de la jante verticale et horizontale
- Commande par pédales ergonomiques
- Y compris le bras de montage auxiliaire ATH A34 à commande pneumatique pour un montage sans effort et sans dommage de pneus à profil bas, UHP et à roulage à plat.
- Système à 4 mors autocentré et pré-réglable avec deux cylindres de serrage en aluminium à double effet ; Plage de serrage extérieure jusqu'à 22 „, réglable en plus de -2“.
- Extracteur latéral avec cylindre en aluminium à double action et système anti-blocage.
- Idéale pour les pneus de voiture, avec des accessoires optionnels également pour les motos

## Additional Information

---

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Plage de serrage int / ext | 14 – 26 " / 12 – 22 " |
| Largeur de jante maxi      | 4 – 13 "              |
| Diamètre de roue maxi      | 1.050 mm              |
| Raccord d'air comprimé     | 10 bar                |
| Plage de détalonnage       | 83 – 350 mm           |
| Force de détalonnage       | 2.500 kg              |
| Mount vitesse              | 6 and 12 U/min        |
| Puissance d'entraînement   | 0,75 kW               |
| Tension                    | 3x 400V / C16A        |
| Niveau sonore              | 70 dB(A)              |

