

# ATH M72 + A34

## Product Images

---



## Description

---

- Pivotement arrière avec serrage pneumatique de la tête de montage, y compris retrait automatique des jantes verticales et horizontales
- Commande par pédales ergonomiques
- Incluant un bras de montage auxiliaire à commande pneumatique ATH A34 pour le montage sans effort et sans dommage de pneus à profil bas, UHP et à roulage à plat.
- Système à 4 mors autocentrant et pré-réglable avec deux cylindres de serrage en aluminium à double effet ; plage de serrage extérieur jusqu'à 26 mm, réglage rapide en 3 temps.
- Extracteur latéral avec cylindre en aluminium à double action et système anti-blocage.
- Idéalement adapté aux pneus de voiture, avec des accessoires optionnels également pour les motos

## Additional Information

---

Plage de serrage int / ext	11 – 30 " / 9 – 26 "
Largeur de jante maxi	4 – 13 "
Diamètre de roue maxi	1.050 mm
Raccord d'air comprimé	10 bar
Plage de détalonnage	83 – 350 mm
Force de détalonnage	2.500 kg
Mount vitesse	6 and 12 U/min
Puissance d'entraînement	0,75 / 0,90 kW
Tension	3x 400V / C16A
Niveau sonore	70 dB(A)

