

ATH Four Lift 64AP

Product Images



Description

- Elévateur électro-hydraulique à 4 colonnes avec unité de levage rapide et fonction d'abaissement en fonction de la charge
- Unité de commande centrale, y compris le couvercle de l'unité
- **ATH Four Lift 64AP : Rail de roulement horizontal avec kit d'alignement des roues intégré**
- ATH Four Lift 64P : rail de roulement à niveau, kit d'alignement des roues en option
- Système d'encoches et de rails à nivellement précis
- Contrôle de sécurité : Verrous de sécurité électropneumatiques qui se déverrouillent automatiquement lors du levage et de l'abaissement.
- Verrouillage de sécurité : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité
- Montage multifonctionnel grâce à des rails réglables en continu
- Protection parfaite de la plate-forme en polymère spécial et double revêtement en poudre

Additional Information

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Capacité de levage | 6.400 kg |
| Hauteur de levée maxi | 1.850 mm |
| Conduire en hauteur | 235 mm |
| Longueur des chemins | 5.310 mm |
| Largeur des chemins | 512 mm |
| Puissance d'entraînement | 4,0 kW |
| Temps monte / descente | ca. 48 s |
| Tension | 3x 400V / C16A |
| Dalle béton | min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm |

