

# ATH Cross Lift® 35 UGA

## Product Images

---



## Short Description

---

Elévateur sans roues intégré sous le plancher,  
plate-forme active et kit d'alignement des roues inclus

## Description

---

- Technologie durable : entraînement hydraulique robuste et stable, quasiment sans entretien
- Version posée au sol avec EXCLUSIVEMENT pour la version OGA le kit géométrie inclus
- Levage auxiliaire (capacité de levage : 3500 kg, hauteur de levage : 450 mm)
- Equipé en série de rails de guidage pour traverse de levage optionnelle ATH AF2500P2
- Confort de travail : positionnement rapide et facile du véhicule sur le pont permettant une réparation ou une inspection rapide
- Montées et descentes précises : synchronisation des ciseaux par système hydraulique (cylindre principal et secondaire) ; contrôle de synchronisation par photocellule
- Protection optimale contre la corrosion grâce à la galvanisation partielle, peinture à double revêtement et protection en polymère spécial pour les plateformes
- Système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt intermédiaire aux normes CE et signal sonore

## Additional Information

---

Capacité de levage	3.500 kg
Hauteur de levée maxi	1.830 mm
Longueur des chemins	4.400 mm
Largeur des chemins	620 mm
Puissance d'entraînement	5,5 kW
Temps monte / descente	ca. 40 s / 35 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle béton	min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm
Profondeur d'installation	245 mm

