

ATH RG®5.5-6 WB

Product Images



Description

- Système de préhension de roue électro-hydraulique avec fonctionnement sur batterie et commande sans fil
- Unité de commande avec couvercle sur chaque colonne pour une utilisation flexible.
- L'unité principale contrôle toutes les informations de fonctionnement sur chaque colonne et une extension jusqu'à 16 colonnes.
- Chargeur rapide intégré par colonne, permettant la recharge pendant l'utilisation.
- Le kit mobile et la fixation du chariot élévateur sur les colonnes permettent un changement de position plus rapide.
- Contrôle de sécurité : vanne d'arrêt hydraulique, surveillance électronique de la synchronisation et verrous de sécurité électromagnétiques
- Verrouillage de sécurité : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité
- Montage multifonctionnel via une fourche de roue variable avec des possibilités de réglage individuelles

Additional Information

Capacité de levage	5.500 kg
Hauteur de levée maxi	1.850 mm
Hauteur totale	2.750 mm
Largeur de la colonne	1.110mm
Puissance d'entraînement	2,2 kW
Temps monte / descente	55s / 45s
Tension	DC 24V
Communication avec la colonne	kabellos
Dalle béton	min. C20/25 Dicke: 200 mm

