

ATH Cross Lift® 50 UGA

Product Images



Description

- Nacelle à ciseaux de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien
- Unité hydraulique puissante avec valve d'abaissement en fonction de la charge
- Convient pour une installation au niveau du sol et une installation au sol avec le kit au sol en option
- Avec des évidements pour plaques tournantes à l'avant, plaques oscillantes verrouillables mécaniquement à l'arrière, cric sans roue (capacité de charge : 4 t, hauteur de levage : 450 mm), rails latéraux pour le cric sans essieu en option, connexions transversales amovibles, y compris barre de protection métallique et interrupteur pour l'éclairage LED 24V en option
- Système d'abaissement de secours pour l'abaissement en cas de panne de courant, surveillance de la synchronisation via une barrière lumineuse de sécurité
- Idéal pour l'inspection, l'alignement des roues, les réparations et les stations de test pour les phares et les systèmes d'aide à la conduite.

Additional Information

Couleur	Anthrazit / Noir
Capacité de levage	5.000 kg
Hauteur de levée maxi	2.160 mm
Longueur des chemins	5.000 mm
Largeur des chemins	600 mm
Puissance d'entraînement	3,5 kW
Temps monte / descente	ca. 70 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle béton	min. C20/25 5.500 x 3.000 x 200 mm
Profondeur d'installation	295 mm

