

ATH Cross Lift 50 Plus UGA

Product Images



Description

- Nacelle à ciseaux de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien
- Unité hydraulique puissante avec valve d'abaissement en fonction de la charge
- Convient pour une installation au niveau du sol et une installation au sol avec le kit au sol en option
- Avec évidements pour plateaux rotatifs à l'avant, plateaux oscillants à verrouillage pneumatique à l'arrière, extension de plate-forme incluant un testeur de jeu d'articulation, cric sans roue (capacité de charge : 4 t, hauteur de levage : 450 mm), rails latéraux pour le cric d'essieu en option, connexions transversales amovibles, éclairage LED 24V incluant une barre de protection métallique et un interrupteur
- Système d'abaissement d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, surveillance de la synchronisation par une barrière lumineuse de sécurité.
- Idéal pour l'inspection, l'alignement des roues, les réparations et les stations de test pour les phares et les systèmes d'aide à la conduite.

Additional Information

Coleur	Anthrazit / Noir
Capacite de levage	5.000 kg
Hauteur de levee maxi	2.160 mm
Longueur des chemins	5.600 mm
Largeur des chemins	600 mm
Puissance d'entraînement	3,5 kW
Temps monte / descente	ca. 70 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm
Profondeur d'installation	295 mm

